

# Filter

## Teknisk beskrivelse

Det er flere årsaker til at det kan være behov for filtrering av vannet vi har i kranene. Gamle rør, sur nedbør, humus, partikler, klorholdig- eller misfarget vann kan behandles med EMS filterhus i kombinasjon med et av våre filter. Vaskbart nylon eller bomullsfiler for å filtrere bort uønskede partikler fra vannet. Aktivt kull brukes for å ta bort lukt og smak. Flere typer filter kan plasseres etter hverandre. Filtrene finnes i 10" og 20" utførelse, med 3/4" eller 1" tilkobling i plast og metall utførelse.

Vi har også satt sammen en egen filterpakke som består av to filterhus, veggfester, et vaskbart og 3 bomullsfiler, verktøy og messingdeler.

**Spylbare filterhus har kran for enkel rengjøring av filteret som er av typen grov plast.**



## Bomullsfiler

Brukes som partikkelfilter. 10 $\mu$ . Erstatte gamle bomullsfiler  
Tap mengdeflyt 25%

## Aktivt kull

Brukes til å ta bort dårlig lukt og smak.  
Tap mengdeflyt 60%

## Grov plast

Brukes som partikkelfilter. 60 $\mu$ . Vaskbart  
Tap mengdeflyt 10%.

## Grov metall

Brukes som partikkelfilter. 60 $\mu$ . Vaskbart.  
Tap mengdeflyt 10%

## Produktinformasjon

### Tekniske data plasthus

<b>Maks mengdeflyt:</b>	58 l/min
<b>Maks trykk:</b>	8 Bar
<b>Maks vanntemp:</b>	+45°C

### Tekniske data metallhus

<b>Maks mengdeflyt:</b>	58 l/min
<b>Maks trykk:</b>	10 Bar
<b>Maks vanntemp:</b>	+55°C

## Kontaktinformasjon

<b>E.M.S. Teknikk AS</b>	<b>Telefon: 33 33 11 33</b>
	<b>Faks: 33 33 11 20</b>
<b>Basbergveien 160</b>	<b>ems@ems.no</b>
<b>3114 TØNSBERG</b>	<b>www.ems.no</b>