



## Element Nordisk 986 SC & LO, inkl. DC1 universalbeslag

Nr. 986000-DC1999 med lokk



### NRF nr.

6190259

### Produktbeskrivelse

Toalettsete med lokk, i gjennomfarget herdeplast, inkl. DC1 lift-off beslag i rustfrit stål  
- senteravstand: 110 - 195 mm  
- belastning på toalettsete: 180 kg  
- 10 års garanti

### Fargeprogram

000 hvit

### Beslags overflate

999 Rustfrit stål

### Reservedeler


A4003 Buffer til lokk, rund  
A4001 Buffer til sete, oval

### Vektangivelse



Nettovægt ca. 2,337 kg, inkl. beslag

### Pakning

	Mål:	Vægt:
Enkelteske	463x391x69 mm	2,7 kg
5 enkeltesker i en stor kartong	472x400x348 mm	13,6 kg
12 kartonger (60 seter) på en palle		



### DC1



ELEMENT



## Materialebeskrivelse

**Toalettsete:**

Materialet er gjennomfarget herdeålast (UF A 10 = ureaformaldehyd) uten innhold av miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% Cellulose samt 5% mineral, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren inneholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

**Buffere:**

EVA (copolymer av ethylen og vinylacetat).

**Hængsler:**

Nylon PA6.6 med 25% glas (nylon).

**Beslag:**

Rustfrit stål EN 1.4301/AISI 304

## Passliste

Designet til Ifö Sign og Porsgrund Seven D men passer også på Gustavsberg Nautic og Nordic 2300

## Rengjøring

Bruk vanlig såpevann. Sete og beslag skal tørkes av etter rengjøring. De bør ikke forbli fuktige. WC-Rens og andre klorholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med sete og beslag. Derfor bør sete stå i oppreist stilling til all WC-rens er skylt væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikkationsfejl.  
Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelse.