FDV DOKUMENT FOR SELMA SERVANTSKAP

MODELLNAVN	SELMA SERVANTSKAP MED 1 SKUFF
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	SELMA baderomsmøblar er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av SELMA
TEKNISKE DATA	Breidde: 100 cm – 120 cm 120 cm kan ha senter servant, dobbel servant, servant / høgre eller venstre v bruk av Egir servant Høgde: 33, 4 cm Dybde: 46 cm **Fargar** Lakkert eikestavar / Svartlakkert eikestavar Eikefiner / Svartlakkert eikefiner
BESTANDDELER	SELMA skrog og glatt front er i eikefiner med kjerne av spon. SELMA frontar med eikestavar består av massiv, heiltre eik. Stavane er skrudd fast i melaminbelagt sponplate i antrasitt. Lakk brukt til SELMA er av merket Sherwin Williams. 220 g syreherdende lakk pr. m² fordelt slik: Klar lakk: Sort lakk: DM394 lakk 78 % DM394 lakk 70 % DV309 herder 12 % DV309 herder 12 % DT890 fortynner 20 % DT890 fortynner 18 % K0510 tonepasta 10 % (kun svart) SELMA servantskap har integrerte skuffeskinner. Skuffen er med fullt uttrekk og demping som sikrar at skuffa lukkes mjukt og lydlaust. Intergrerte skuffeskinner er sjølvsmørjande, og treng ikkje å etteroljast. Våre skuffemodeller med fulluttrekk har sider i 5 mm herda glass og stål.

VEDLIKEHALD	Me anbefaler reingjering med vaskemiddel for hushaldningsbruk. Vatn og såperestar tørkast av umiddelbart. **Unngå: Reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikkje brukast** Våre skrog og frontar er vannbestandige, og produsert for å forhindre vatninntrenging. Dette betyr *ikkje* at møbelet er vanntett. Møblane toler ikkje å stå i vatn – ver varsam og tørk av, så det ikkje blir liggande vatn på møbelet over lengre tid.
AVFALLS-HANDTERING	Produktet leverast på godkjent mottak for resirkulering
ANNA	Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!