

FDV-dokumentasjon

Produkt	Baderomsmøbler
Betegnelse	Dansani Special Collection
Produsent	Dansani AS

Produktinformasjon

Servanter i porselen	Porselensservantene består av ekte sanitærporcelen, som er et sterkt keramisk materiale bestående av en leirmasse tilsatt kisel og belagt med en glasur. Når det brennes ved ca. 1200°C smelter glasuren til en hard, glatt, blank og rengjøringsvennlig overflate.
Servanter i glass	Dansani glasservant har hvitlakkert bakside, og er produsert i et særlig klart og eksklusivt glass, som er mer fargenøytralt enn vanlig floatglass på grunn av lavere innhold av jernoksid. Dansani glasservanter er enkle å rengjøre, og overflaten er resistent overfor alminnelige kjemikalier.
Komposittservanter	Komposittservanter består av et sterkt polyesterbasert homogent komposittmateriale med matt hvit overflate. For å understøtte det tynne designet, leveres til komposittservanter spesielle skap som er utstyrt med ekstra forsterkning – forsterkningen er utført i en kraftig lakkert stålprofil. NB. Det tynne designet av servantene krever at servanten understøttes av skap i full bredde.
NB! Spesielt for: Canto porselensservant Fresco glasservant Marcato og Sonate komposittservanter	Servantene er uten overløp. Derfor anbefales bunnventil som ikke kan lukkes, eller bunnventil push-open uten overløp til badetrom uten gulvavløp. Dersom badetrommet har gulvavløp og man ønsker servantbatteri med oppløftventil, benyttes medlevert distansering.
Skap	16 mm MDF plate belagt med PVC-folie i hvit matt, sort matt eller cedar grey dekor. Skapene leveres ferdig sammensatt inkl. bakplate og med opphengsbeslag for montering på vegg. Alle skap leveres med 5mm glasshyller med polerte kanter, og hyllebærere i krom (gjelder ikke servantskap).
Fronter	22 mm MDF plate belagt med PVC-folie i hvit matt, sort matt eller cedar grey dekor. Frontene har integrerte grep.
Dører	Alle dører leveres med metallklipshengsler som kan justeres i tre retninger, samt dempere som sikrer at dørene lukkes mykt og lydløst.
Skuffer	Skuffene har metallgavler med integrerte skuffeskinner. De er med fullt uttrekk, selvinntrekk og demping, som sørger for at skuffene lukker mykt og lydløst. Skuffene er fullt justerbare. Sklisikre alufargede gummimatter er standard i servantskap. Mulighet for tilvalg av energibesparende LED-belysning i begge skuffer.

FDV-dokumentasjon

Dansani AS
Karoline Kristiansens vei 8
N-0661 Oslo
Tel. +47 23 05 21 50
Fax +47 23 05 21 51
Fnr. NO 961621615 MVA
www.dansani.no
mail@dansani.no

Rundt speil med integrert lys	Speil ø60, ø75 eller ø90 cm med koronabelysning. LED 13-20W, 3150K
Speil med integrert lys i topp og bunn	Speil med integrerte horisontale lysfelter i topp og bunn. Lysstyring Leveres i 60/80/100/120 cm bredde. IP44 2100-6500K LED 2x6,4-12,8W / 2x408-816 lm avhengig av speilets bredde,
Speilskap med integrert lys	Alle speilskap leveres som standard med 230V stikkontakt og lysbryter. Sider med 16 mm MDF plate belagt med PVC-folie i hvit matt, sort matt eller cedar grey dekor. Topp og bunn er alufarget. Integrerte horisontale lysfelter i topp og bunn. Lysstyring Leveres i 60/80/100/120 cm bredde. IP44 2100-6500K LED 2x8,4-14,6W / 2x605-1060 lm avhengig av speilskapets bredde,
Installasjon	Dansani anbefaler bruk av autorisert installatør.

Vedlikehold

Generelt	Sørg for at servanter og møbler er tørre etter bruk. Dette vil forenkle renholdet betydelig, og motvirke eventuelle fuktskader. Sørg for at møblene ikke monteres i våtsone, ikke utsettes for vannsprut fra dusj, eller ikke er i direkte kontakt med f.eks våte dusjforheng. Les alltid bruksanvisning og varedeklarasjon på rengjøringsmidler innen de tas i bruk. Rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller syrer skal unngås. La aldri vann fra dusjen sprute på møblene. Bruk aldri skurepulver med slipemiddel, møbelpolish, ammoniakk eller lignende, da disse kan bryte ned lakken eller ripe overflaten. Aceton, tynnere eller andre sterke løsemidler som sprutes på overflaten, skal straks tørkes bort for ikke å sette merker. Vær forsiktig med bruk av rengjøringsverktøy med skarpe kanter, da disse kan forårsake riper i lakkerte overflater. https://www.dansani.no/produkter/teknisk-info/vedlikeholdsveiledninger
Skifte av lyskilde	Bryt ALLTID strømmen innen lyskilde skiftes.
Garanti	Det er 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.