

FDV-dokumentasjon

Produkt	Baderomsmøbler
Betegnelse	Serie <i>Inzo</i>
Produsent	Dansani AS

Produktinformasjon

Servanter i porselen	Inzo porselensservanter består av ekte sanitærporselen, som er et sterkt keramisk materiale bestående av en leirmasse tilsatt kisel og belagt med en glasur. Når det brennes ved ca. 1200°C smelter glasuren til en hard, glatt, blank og rengjøringsvennlig overflate.
Servanter i helstøpt marmor	Servantene er støpt i Marmite, spesielt utviklet til fremstilling av sanitærprodukter. Marmite er et komposittmateriale, bestående av mineralpulver, polyester og bindemidler. Støpes i lukkede former, og overflatebehandles med en høyglans NPG-basert gel-coat i en tykkelse på minst 0,5 mm.
Komposittservanter og benkeplater	Komposittservanter består av et sterkt polyesterbasert homogent komposittmateriale med matt hvit overflate. For å understøtte det tynne designet, leveres til komposittservanter spesielle skap som er utstyrt med ekstra forsterkning – forsterkningen er utført i en kraftig lakkert stålprofil. NB. Det tynne designet av servantene krever at servanten understøttes av skap i full bredde.
Servanter i glass	Dansani glasservant har hvitlakkert bakside, og er produsert i et særlig klart og eksklusivt glass, som er mer fargenøytralt enn vanlig floatglass på grunn av lavere innhold av jernoksid. Dansani glasservanter er enkle å rengjøre, og overflaten er resistent overfor alminnelige kjemikalier.
NB! Spesielt for: Canto porselensservant Fresco glasservant Marcato og Sonate komposittservanter	Servantene er uten overløp. Derfor anbefales bunnventil som ikke kan lukkes, eller bunnventil push-open uten overløp til badetrom uten gulvavløp. Dersom badetrommet har gulvavløp og man ønsker servantbatteri med oppløftventil, benyttes medlevert distansering.
Skap	16 mm glatt, melaminbelagt sponplate med ABS-kanter. Bakplater aluminiumsfargede uavhengig av dekor, men hvite skap leveres med hvit bakplate. Skapene leveres ferdigmontert inkl. bakplater og justeringsbeslag for veggmontering. Servantskap leveres i som standard med aluminiumsfarget bunn- og bakplate. Høyskap, overskap og underskap leveres også som standard med 5 mm glasshyller med polerte kanter.
Fronter	18 mm MDF-trefiberplater belagt med folie.
Dører	Alle dører leveres med metallklipshengsler som kan justeres i tre retninger, samt dempere som sikrer at dørene lukkes mykt og lydløst.
Skuffer	Skuffene har metallgavler med integrerte skuffeskiner. Øverste skuff er med utskjæring for rørføringen. De er med fullt uttrekk, selvinntrekk og demping, som sørger for at skuffene lukker mykt og lydløst. Skuffene er fullt justerbare. Mulighet for tilvalg av energibesparende LED-belysning i begge skuffer, samt 230V stikkontakt i nederste skuff (maks belastning 2200W).
Benkeplater	25mm foliebelagt MDF trefiberplate med ABS-kantbånd.

FDV-dokumentasjon

Speil med loddrett integrert lys	Speil med integrerte vertikale lysfelter i sidene. 2*7,2W LED. Leveres i 60/80/100/120 cm bredde. IP44 Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring av lyset (2100-6500K). Mulig tilvalg av varmfelt mot dugg på speilet.
Speil med vannrett integrert lys	Speil med integrerte horisontale lysfelt i topp og bunn. 2*3,4-14,6W LED avhengig av speilets bredde. Leveres i 40/60/80/100/120/160 cm bredde. IP44 Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring av lyset (2100-6500K). Mulig tilvalg av varmfelt mot dugg på speilet.
Solo vendbart speil med integrert lys	Ovalt speil med integrert lysfelt rundt kanten. Kan dreies for montering i ønsket retning. 18W LED (3150K). IP44
Rund speil med integrert lys	Speil ø60, ø75 eller ø90 cm med koronabelsning. LED 13-20W, 3150K
Rammespeil med lys	Speil med profilert antikk sølv ramme, og integrert belsning rundt speilet innenfor rammen. 26-37W LED (3300K) avhengig av speilets bredde. Mulig tilvalg av varmfelt mot dugg på speilet. Leveres i 80/100/120 cm bredde. Kan moteres horisontalt (IP44) eller vertikalt (IP21)
Speil med Saturn LED-lampe	Speil med avrundete hjørner og Saturn 7,1 W LED-lamper i topp av speilflaten. inkl. veggbeslag. Leveres i 40/60/80/100/120/160 cm bredde. IP44 Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring av lyset (2100-6500K). Mulig tilvalg av varmfelt mot dugg på speilet.
Speil med avrundete hjørner	Speil med avrundete hjørner og driver til LED-lamper. inkl. veggbeslag. LED-lamper i flere design. Leveres i 40/60/80/100/120/160 cm bredde. IP44 Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring av lyset (2100-6500K). Mulig tilvalg av varmfelt mot dugg på speilet.
Speilskap med integrert lys SP-47xx-E	Leveres som standard med lysbryter og 1 stk 230V stikkontakt (Maks belastning 2200W). Sider med speil på 16 mm melaminbelagt MDF. Topp og bunn er alufarget. Integrert belsning i topp, 4,5-9,6W LED (3150K). Leveres i 60/80/100/120 cm bredde. IP44
Speilskap med integrert lys SP-57xx-E	Leveres som standard med 1 stk 230V stikkontakt (Maks belastning 2200W). Sider med 16 mm melaminbelagt MDF plate. Topp og bunn er alufarget. Integrert belsning i topp og bunn, 2*8,4-15W LED avhengig av speilskapets bredde. Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring av lyset (2100-6500K). Leveres i 60/80/100/120 cm bredde. IP44
Speilskap uten belsning SP-58xx-E, SPU-58xx-E	Leveres som standard med 1 stk 230V stikkontakt (Maks belastning 2200W). Sider med 16 mm melaminbelagt MDF plate. Topp og bunn er alufarget. Mulighet for tilvalg av energibesparende LED underbelsning. og eksterne LED-lamper. Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring av lyset (2100-6500K). Leveres i 60/80/100/120 cm bredde. IP44
Speilskap med loddrett sidebelsning SP-59xx-E, SPU-59xx-E	Leveres som standard med 1 stk 230V stikkontakt (Maks belastning 2200W). Sider med 16 mm melaminbelagt MDF plate og vertikal belsning i front av gavl, 2x5W LED. Topp og bunn er alufarget. Mulighet for tilvalg av energibesparende LED underbelsning. og eksterne LED-lamper. Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring av lyset (2100-6500K). Leveres i 60/80/100/120 cm bredde. IP44

FDV-dokumentasjon

Toppmontert belysning til speil eller speilskap (tilvalg)

- Venus rund 6,5 W LED (2100-6500K).
- Jupiter rund 5,8 W LED (2100-6500K).
- Stratos 4,4-12,9W LED (2100-6500K).
Bredde 40/60/80/100/120 cm Lyser opp- og nedover.
- Saturn (kun til speilskap) 7,1W LED (2100-6500K)

Alle lamper er IP44 godkjent

Installasjon

Dansani anbefaler bruk av autorisert installatør.

Kobling av speilskap

Produkter med stikkontakt skal kobles til en 10A kurs. Produktgarantien bortfaller dersom produktet overbelastes og dermed beskadiges, som følge av tilslutning til større sikring. Det må ikke tilsluttes produkter med større effekt enn max 2200W, som angitt på stikkontakten.

Vedlikehold

Generelt

Sørg for at servanter og møbler er tørre etter bruk. Dette vil forenkle renholdet betydelig, og motvirke eventuelle fuktskader. Sørg for at møblene ikke monteres i våtsone, ikke utsettes for vannsprut fra dusj, eller ikke er i direkte kontakt med f.eks våte dusjforheng. Les alltid bruksanvisning og varedeklarasjon på rengjøringsmidler innen de tas i bruk. Rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller syrer skal unngås.

La aldri vann fra dusjen sprute på møblene. Bruk aldri skurepulver med slipemiddel, møbelpolish, ammoniakk eller lignende, da disse kan bryte ned lakken eller ripe overflaten. Aceton, tynnere eller andre sterke løsemidler som sprutes på overflaten, skal straks tørkes bort for ikke å sette merker. Vær forsiktig med bruk av rengjøringsverktøy med skarpe kanter, da disse kan forårsake riper.

<https://www.dansani.no/produkter/teknisk-info/vedlikeholdsveiledninger>

Marmorservanter

TÅLER:

Servanten tåler rengjøringsmidler og andre væsker, som normalt finnes i baderom.

TÅLER IKKE:

Skurepulver med slipemiddel, syre, klorin, ammoniakk, avløpsrens som inneholder kaustisk soda.

RENGJØRING:

Det anbefales "Clean & Shine" - en konsentrert og effektiv voksshampo, som renjør og gir servanten en beskyttende og skinnende overflate.

Bruksanvisning: Ta en ren og lett fuktet klut eller en svamp med litt "Clean & Shine" og gni inn hele servantens overflate. Skyll av med rent vann, og tørk av med en ren klut.

Servanten er nå god som ny. For både helstøpte marmorservanter og porselensservanter gjelder at de kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler uten slipemiddel. Ved bruk av bilshampo med voks oppnås en kalkavvisende overflate på både servant og møbel. Marmorservanter bør også poleres opp med bilvoks for å opprettholde glansen i gel-coat belegget. Følg bruksanvisningen på det anvendte produkt.

Skifte av lyskilde

Det er normalt ikke behov for å skifte LED lyskilde, med levetid på 40.000 timer. Lysmengden avtar gradvis noe over tid. I tilfelle overbelastning av LED-driver til LED-lys, aktiveres en innebygd termosikring. Slå av bryteren og la termosikringen avkjøle. Etter 1 time prøver du å tenne lyskilden igjen. Dersom det ikke virker, skal forhandler kontaktes.

Garanti

Det er 5 års garanti mot fabrikkfeil.